

**climowool Wandkassettenrolle WKR1 040**

Hydrophobierte Glaswolleplatte für die Wärmedämmung von zweischaligen Außenwänden aus Stahlkassetten-Profilen.

**Material**

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

CE-Schlüssel

MW EN 13162-T3-WL(P)-AF,5

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

WAB | Wand Außendämmung der Wand hinter Bekleidung

Technische Eigenschaften

	Daten	Einheit	Norm
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,040	W/(m·K)	lt. Zulassung Z-23.15-1408
Wasserdampfdiffusion/ μ -Wert	~ 1	-	
Spezifische Wärmekapazität c	0,84	kJ/(kg·K)	
Strömungswiderstand AF_r	≥ 5	kPa·s/m ²	
Baustoffklasse	A1		DIN EN 13501-1
Feuchteverhalten	WL(P)		

Maßangaben

Dicke [mm]	80	100	120	140	160
Länge (Bruttomaß) [mm]	7000	5000	6000	5000	4500
Breite (Bruttomaß) [mm]	600				
R-Wert [m ² ·K/W]	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Anzahl Platten/ Paket [Stück]	2				
m ² / Paket [m ²]	8,40	6,00	7,20	6,00	5,40
Pakete/ Palette [Stück]	24		18		
m ² / Palette [m ²]	201,60	144,00	129,60	108,00	97,20

Hinweise

Weitere Dicken auf Anfrage.

Stand: 20. Dezember 2011

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.